

GigaFrame klein	Bereich: Vor Ort
<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Exemplarische Abbildung:</b>
<p>GigaFrame klein</p>	
<b>Druckdaten bis:</b>	<b>Anlageformat:</b>
<p><b>1. Dezember</b>  <u><i>Expresszuschlag für verspätete Datenanlieferung</i></u></p>	<p>Druck-PDF (ab Version X3); Schriften komplett eingebunden oder in Zeichenwege umgewandelt 1:10, 1:20 (in richtigen Proportionen)</p>
<b>Bruttoformat (B x H):</b>	<b>Sichtformat (B x H):</b>
7.100 x 8.100 mm	7.000 x 8.000 mm
<b>Auflösung:</b>	<b>Beschnitt:</b>
72 – 150 dpi (1:1)	50 mm umlaufend
<b>Farbmanagement:</b>	<b>Sonderfarben:</b>
CMYK – Coated FOGRA39 (ISO 12647- 2:2004)	Sonderfarben vorab konvertiert in 4c
<b>Transparenzen:</b>	
<p>Bitte liefern Sie ausschließlich PDF- Dateien in denen die Transparenzen reduziert sind. Bei nicht reduzierten PDF- Dateien (gespeicherte Kompatibilität über Acrobat 4 PDF 1.3) kann es zu gravierenden Fehlern im Ausdruck kommen.</p>	

<b>Informationen:</b>
<p><b><u>Bitte beachten Sie</u></b></p> <p>Darin enthaltene farbige Pixelbilder müssen als CMYK-EPS mit JPEG-Komprimierung (maximale Qualität) abgespeichert werden. Dateien aus PowerPoint, Word oder Excel können nicht verarbeitet werden, da es oft zu fehlerhaften Druckergebnissen kommt.</p> <p>Der Banner ist grundsätzlich rundum im Abstand von je 300mm geöst. Die Ösen sitzen mittig auf einem Verstärkungsband, das in einer Breite von 5cm am Rand der Sichtfläche (auf der Rückseite) verläuft.</p>

**Geländeplan (mögliche Platzierung je nach Verfügbarkeit):**

Bitte beachten Sie die Hallenbelegung der jeweiligen Veranstaltung sowie die dazugehörigen geöffneten Servicebereiche und Übergänge.

